

Eni i-Ride racing 10W-60



KÄYTTÖKOhteet

Eni i-Ride racing 10W-60 on korkean suorituskyvyn "top synthetic" voiteluaine, joka sisältää tehokkaita lisäaineita ja täyttää suuritehoisten nelitahtimoottoreiden vaatimukset.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Käytetyt erityiset synteettiset pohja-aineet yhdessä Enin kehittämien ja valmistamien lisäaineiden perustavaa laatua olevan vaikutuksen kanssa takaavat erinomaisen kestävyuden korkeissa käyttölämpötiloissa ja tuotteen erittäin hyvän stabiilisuuden.
- Tuotteen **Eni i-Ride racing 10W-60** ominaisuudet tekevät siitä erityisen sopivan kilpaajomoottoreille.

TEKNISET TIEDOT - HYVÄKSYNNÄT

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride racing 10W-60



OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	23.4
Viskositeetti 40 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	165
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	172
Viskositeetti -25°C:ssa	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Leimahduspiste (COC)	ASTM D 92	°C	230
Jähmepiste	ASTM D 97	°C	-27

