

# Eni i-Ride racing 2T



## KÄYTTÖKOHTHEET

**Eni i-Ride racing 2T** on "top synthetic" voiteluaine, joka on erityisesti kehitetty moottoripyörien kaksitahtimoottoreille. Erinomaisen suorituskykynsä ansiosta se soveltuu kuormitetuimmille ilma- tai nestejäähdytteisille kaksitahtimoottoreille.

## HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Tuotteen **Eni i-Ride racing 2T** erityinen formulaatio takaa parhaan moottorin suojauksen vähentäen kulumista ja kerrostumien muodostumista jopa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
- Tuote sisältää innovatiivisia lisäaineita, jotka takaavat hyvän suorituskyvyn katalyyttisten pakokaasujärjestelmien pitkää käyttöikää varten.
- **Eni i-Ride racing 2T** vähentää pakokaasujen savua ja kerrostumien muodostumista pakokaasujärjestelmään taaten moottorin alkuperäisen suorituskyvyn.

## TEKNISET TIEDOT - HYVÄKSYNNÄT

- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA



# Eni i-Ride racing 2T



## OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	869
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	11.1
Viskositeetti 40 °C:ssa	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	72
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	146
Leimahduspiste (PM)	ASTM D 93	°C	96
Jähmepiste	ASTM D 97	°C	-45

