

Eni i-Ride racing 5W-40



KÄYTTÖKOhteet

Eni i-Ride racing 5W-40 on innovatiivinen "top synthetic" voiteluaine, jonka Eni on kehittänyt vastaamaan korkean suorituskyvyn nelitahtimoottoreiden vaatimuksia. Tuote on kehitetty takaamaan paras suorituskyky jopa suuren mekaanisen ja lämpörasituksen aikana, joille moottoripyörien moottorit altistuvat.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Tuotteelle Eni i-Ride racing 5W-40 valitut erityiset lisäaineet pystyvät takaamaan moottorin hyvän puhdistumisen, sillä on ominaisuuksia, jotka sallivat korkean lämpötilan alueille muodostuvien kerrostumien tehokkaan hallinnan.
- Innovatiivisen formulointiteknologian käyttäminen mahdollistaa moottori suorituskyvyn parantamisen kaikissa käyttöolosuhteissa.
- Tuote ehkäisee tehokkaasti kulumisilmiöitä, joita ilmenee suurelle rasitukselle altistuvissa moottoreissa.

TEKNISET TIEDOT - HYVÄKSYNNÄT

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride racing 5W-40



OMINAISUUDET

| Ominaisuudet | Menetelmä | Mittayksikkö | Tyypillinen |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Tiheys 15 °C:ssa | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 854 |
| Viskositeetti 100 °C:ssa | ASTM D 445 | mm ² /s | 13.6 |
| Viskositeetti 40 °C:ssa | ASTM D 445 | mm ² /s | 85 |
| Viskositeetti-indeksi | ASTM D 2270 | - | 164 |
| Viskositeetti -30 °C:ssa | ASTM D 5293 | mPa·s | 6300 |
| Leimahduspiste | ASTM D 92 | °C | 232 |
| Jähmepiste | ASTM D 97 | °C | -36 |

