



KÄYTTÖKOHTTEET

Eni Rotra ATF III on voiteluaine automaattivaihteistoille ja ohjaustehostimille. Se on erityisesti formuloitu vastaamaan Yhdysvaltain ja Euroopan OEM-valmistajien vaativimpia spesifikaatioita.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

- Tuotteella **Eni Rotra ATF III** erinomainen hapettumisvakaus kaikissa olosuhteissa, se estää lietteen ja kerrostumien muodostumisen.
- Tasapainoinen kitkamuuntimien sarja tarjoaa mainion vaihteiston tehon ja pehmeät, äännettömät vaihteiden vaihdot.
- **Eni Rotra ATF III** takaa täydellisen yhteensopivuuden useiden elastomeerien ja metalliseosten kanssa, erittäin hyvät kylmäominaisuudet ja kaikkien kosketuspintojen hyvät kulumisenesto-ominaisuudet.

TEKNISET TIEDOT

- GM DEXRON IIIIG
- MB 236.6
- Ford MERCON
- Allison C-4
- Volvo 97340
- Voith H55.6335.xx
- MAN 339 type L1
- MAN 339 type V1
- MAN 339 type Z1
- ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14A, 21L quality





OMINAISUUDET

Ominaisuudet	Menetelmä	Mittayksikkö	Tyypillinen
Väri	-	-	punainen
Tiheys 15 °C:ssa	ASTM D 4052	kg/m ³	850
Viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 445	mm ² /s	7.35
Viskositeetti -40 °C:ssa	ASTM D 2983	mPa·s	18000
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270	-	170
Leimahduspiste COC	ASTM D 92	°C	210
Jähmepiste	ASTM D 97	°C	-45

